

二极管泵浦亚纳秒被动调Q激光器

MPL1310

特点

- › 在1064 nm处达到1 mJ脉冲能量
- › 短脉冲持续时间< 350 ps
- › 可变高达100 Hz的重复频率
- › 超紧凑
- › 被动调Q
- › 平均功率：100 mW
- › 高峰值功率：2.8 MW
- › 保证 > 3 Gshot 寿命
- › 其他波长定制（例如：1053 nm，1342 nm，671 nm，447 nm。）

应用

- › 激光诱导击穿光谱 (LIBS)
- › 时间分辨荧光测量
- › DNA分析
- › 污染监测
- › 遥感
- › 超连续谱生成
- › 混合气体点火

MPL1310 系列DPSS被动调q亚纳秒激光器

在100 Hz重复频率下提供高峰值功率。短激光腔固定在热稳定和可控的底板上，使输出参数性能极其稳定。占用空间小更适合集成到OEM激光器。亚纳秒脉冲持续时间< 350 ps，高脉冲能量超过1 mJ和可变重复率从1 Hz到100 Hz涵盖了许多应用，如污染监测，DNA分析，超连续谱生成等。由于脉冲持续时间短，脉冲能量高，激光可提供高达2.8 MW的峰值功率。还可以选择转换为绿色(532 nm)和紫外线(355 nm, 266 nm)



规格 ¹⁾


型号	MPL1310	MPL1310-MO
脉冲能量		
at 1064 nm	1 mJ	0.2 mJ
at 532 nm	0.5 mJ	0.1 mJ
at 355 nm	0.25 mJ	0.05 mJ
at 266 nm	0.15 mJ	-
典型的脉冲持续时间	< 350 ps ²⁾	< 250 ps ²⁾
脉冲能量稳定性 (RMS)		
at 1064 nm	< 1 % ³⁾	
at 532 nm	< 2.5 % ³⁾	
at 355 nm	< 3.5 % ³⁾	
at 266 nm	< 5.0 % ³⁾	
功率漂移	± 3.0 % ⁴⁾	
脉冲重复频率 ⁵⁾	1 – 100 Hz	
光束剖面	接近高斯分布	
光发散角 ⁶⁾	< 6 mrad	
偏振	线性, 水平处在1064 nm	
光谱线宽	SLM	
光束指向稳定性 ⁷⁾	< 40 μrad	
典型的光束直径 ⁸⁾	1.5 mm	1 mm
光学抖动	~ 2 μs RMS ⁹⁾	

尺寸

激光头 (W×L×H)	113 × 162.5 × 45.5 mm
控制器 (W×L×H)	75 × 200 × 70 mm (OEM version)
电源适配器 (W×L×H)	119 × 179 × 30 mm (OEM version)

操作要求

冷却要求	空气冷却
环境温度	15 – 30 °C
相对湿度	10 – 80 % (非冷凝)
电源电压	90 – 230 VAC, 单相, 47 – 63 Hz ¹⁰⁾
能耗	< 20 W



MPL1310 系列激光头尺寸 (单位: mm)

1) 由于不断改进, 所有规格可能会更改, 除非另有说明, 所有规格均在1064 nm处测量

2) FWHM在1064 nm处测得。

3) 5个系列的平均时间间隔为60秒

4) 在环境温度变化小于±2°C的情况下, 最多预热5分钟后超过8小时。

5) 工厂设置的脉冲重复率固定在100赫兹重复率。可提供更高的重复率, 请咨询更多详情


6) 在1/e²水平上测量的全角。下光束散度可根据要求提供, 详情请咨询。

7) 均方根值从1000次出射测量。

8) 光束直径测量距离激光输出在1/e²水平20 cm。

9) 关于Q开关触发上升沿脉冲。

10) 激光可由合适的12伏直流电源供电, 查询详情



MPL1310系列激光器的典型光束强度分布图(距离激光输出20 cm)